BM TEST EQUIPMENT
- det sikre valg

BM04 DECELERATIONSMÅLER
- til Lette Køretøjer

Trin 1

BM04 er en kompakt, batteridrevet decelerationsmåler. Måleteknologien i BM04 er unik, idet der ikke stilles krav til placeringen af decelerationsmåleren i køretøjet under test. BM04 kan ifølge Færdselsstyrelsens regler benyttes til test af lette køretøjer, såsom biler og motorcykler.

BM04 viser både test-distance og hastigheden på køretøjet under testen. BM04 giver også operatøren mulighed for at gemme op til 10 forskellige målinger.

- Målingerne er ikke følsom for placering i køretøjet.
- Selv-kalibrering.
- RS232 Interface for tilkobling til PC Windows software.
- Automatisk sluk funktion efter brug (10 minutter).
- Kalibrering og support af BM serviceteam.

Trin 2

Tre lette testtrin med BM04

TRIN 1: Monter BM04 på instrumentbrættet, midterkonsollen eller passager sædet, således at skærm og knapper er synlige.

TRIN 2: Tænd BM04, træd på speederen indtil den ønskede testhastighed er nået og aktivér herefter bremsen, indtil køretøjet står stille.

TRIN 3: Efter køretøjet er stoppet, vil BM04 evaluere og vise fremadrettet deceleration, hastighed og bremselængde.

Trin 3

- det sikre valg

Beskrivelse

- Fastsættelse af tre-axial deceleration, fremadrettet deceleration.
- Beregner og viser MFDD i henhold til ECE R13.
- Treknaps-betjening.
- Kan installeres hvor som helst i bilen.
- Selvkalibrerende - finder selv frem til retningen forud for hver test.
- Lav vægt (< 500grms), kompakt (65 x 140 x 35mm).
- Display i 7 segmenter.
- Automatisk startfunktion.
- Automatisk slukfunktion efter 10 minutter for at spare batteriets levetid (over 24 timers driftstid).
- Indbygget integritetskontrol.
- Indbygget realtids-ur.
- Kalibrering kan spores internationalt.
- Kalibreringsinterval på tolv måneder.
- 12 måneders garanti.
- Omfattende eftersalgsservice og -support.
- EIA RS-232c og IRDA grænseflade.
- Hukommelseslagring: Ti målinger.
- PC indlæsningskapacitet og diagram.

Ekstra udstyr

- Trådløs printer.
- Magnet til montering på motorcykel.

BM04 BESKRIVELSE		
Størrelse	L x B x H	65 x 140 x 35 mm
Vægt		< 500 g
Input		
Accelerationsmåler nøjagtighed		+/- 2%
Output		
16 x 1 tegns LCD display		
Temperaturområde		-5°C til +50°C
Fugtighed		25% til 85%, ikke-kondenserende

BM AUTOTEKNIK A/S
Erhvervsparken 7
DK-9632 Møldrup
Denmark
Tlf.: +45 8669 2022
www.bmtest.dk

Texts and photos may present optional equipment available at additional cost. All functionality, features, specifications and other product information provided in this document including, but not limited to, the benefits, design, pricing, components, performance, availability, and capabilities of the product are subject to change without notice or obligation.

BM04 DA V2.0, 07 - 2017